

TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI HOLZLEITERN AN!




Werkzeugablage

- Praktische und passende Ablage für Kleinteile und Werkzeug



Standardausstattung

- Eimerhaken bei Stehleitern



Holme aus astfreien Hölzern

- Langlebig
- Sicher



Sprossen aus Esche/Buche

- Strapazierfähig



Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung

- Durch glatte Holmoberfläche weniger Verletzungsgefahr und angenehmer Griff



SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 1–3 Werktagen abgehend.
Siehe Seite 227 für Detailinfos

HOLZLEITERN

GS- bzw. Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Holz-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (* ab 3,0m)

Sicherer Aufstieg nach Norm

Holme aus astfreien Carolina-Pine, Sprossen aus Esche/Buche, verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche.

Sprossenabstand 280mm, Leiterbreite 420mm.

Die **Standard-Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.



Abb. Bestell-Nr. 33115

NEU!

Zubehör:

Leiternwandhalter XL
Bestell-Nr. 19841
nur 20,00 Euro,
Seite 218



| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge m | 1,92 | 2,48 | 3,00 | 3,60 | 4,16 |
| Traversenbreite m | – | – | – | 0,93 | 0,93 |
| Holmhöhe mm | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Sprossenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht ca. kg | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 10,6 | 12,0 |
| Bestell-Nr. | 33106 | 33108 | 33110 | 33115* | 33116* |
| UVP ohne MwSt. Euro | 72,00 | 85,00 | 102,00 | 145,00 | 167,00 |




Abb. Bestell-Nr. 33114, Fixierung der Leiter mit Haken

Holz-Anlegeleiter

Flexibler Einsatz – Bestimmungsgemäße Verwendung

Holme aus astfreien Carolina-Pine,
Sprossen aus Esche/Buche,
verzapfte Sprossen-/Holmverbindung,
dadurch glatte Holmoberfläche.

Sprossenabstand 280 mm, Leiterbreite 420 mm.



Hinweis: Holz-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die Holz-Anlegeleiter können Sie,
wie gewohnt ohne Traverse beziehen,
sofern diese ausschließlich im bestimmungs-
gemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau,
Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,
Gurtbefestigung

NEU!

Zubehör:

Leiternwandhalter XL
Bestell-Nr. 19841
nur 20,00 Euro,
Seite 218



| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 4,70 | 5,30 |
| Leiterlänge m | 3,60 | 4,16 |
| Holmhöhe mm | 70 | 70 |
| Sprossenanzahl | 12 | 14 |
| Gewicht ca. kg | 8,4 | 9,8 |
| Bestell-Nr. | 33112 | 33114 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 132,00 | 154,00 |



Symbolbild

Nachrüst-Traverse für Holz-Anlegeleitern

Nachgerüstet: Sicheres Arbeiten nach Norm

Durch die Nachrüst-Traverse können Bestandsleitern ideal für die Norm aufgerüstet
werden und bieten somit ein sicheres Arbeiten nach Norm. Optimale Traversenbreiten in
Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Bestell-Nr. Leiter | 33112 | 33114 |
| Bestell-Nr. Nachrüstsatz | 30370 | 30370 |
| Traversenbreite m | 0,93 | 0,93 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 76,00 | 76,00 |

Informationen zu Nachrüstsätzen und der aktuellen Norm erhalten Sie auf den Seiten 8–9 und Seite 219.

Holz-Stehleiter

Holme aus astfreien Carolina-Pine/Fichte,
 Sprossen aus Esche/Buche,
 verzapfte Sprossen-/Holmverbindung,
 dadurch glatte Holmoberfläche,
 stabiles Stahl-Hufeisenscharnier.
 Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet.

Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung
 mit 2 verzinkten Stahlketten.

Sprossenabstand 280mm.

+ Gratis für Sie

Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleitern erhalten Sie unsere Werkzeugablage **gratis**.



NEU!

Zubehör:
 Leiternwandhalter XL
 Bestell-Nr. 19841
 nur 20,00 Euro,
 Seite 218




Abb. Bestell-Nr. 33210

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,20 |
| Leiterlänge m | 1,23 | 1,51 | 1,79 | 2,07 | 2,34 | 2,91 |
| Schrittlänge m | 0,83 | 0,99 | 1,09 | 1,25 | 1,30 | 1,50 |
| Untere Außenbreite m | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,68 |
| Obere Außenbreite m | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Sprossenanzahl | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
| Gewicht ca. kg | 5,5 | 7,6 | 10,3 | 10,8 | 14,7 | 17,9 |
| Bestell-Nr. | 33208 | 33210 | 33212 | 33214 | 33216 | 33220 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 89,00 | 105,00 | 123,00 | 137,00 | 156,00 | 193,00 |

Weitere Holzleitern auf Anfrage.